

# Technické data - TERRA STONE

Podlahová krytina podle EN 649: heterogenní pružná PVC podlahovina



<b>Popis produktu</b>		
<b>Nášlapná vrstva</b>	0,3 mm	
<b>Třída zatížení</b>	23 / 31	
<b>PU úprava</b>	ano	
<b>Sražené hrany</b>		
	ne	
<b>Zaoblené hrany</b>		
	ne	
<b>Design</b>	6 dekorů dlaždic	
<b>Tloušťka</b>		
	2 mm	
<b>Váha na m<sup>2</sup></b>	cca 3,3 kg/m <sup>2</sup>	
<b>Rozměr lamely</b>	609,6 x 304,8 mm	900 x 450 mm
<b>Balení</b>	3,34 m <sup>2</sup>	4,86 m <sup>2</sup>
	(18 lamel v balení)	(12 lamel v balení)
<b>Paleta</b>	240,48 m <sup>2</sup>	243,00 m <sup>2</sup>
	(72 balení)	(50 balení)
<b>Odolnost vůči bodovému zatížení</b>		
	0,02 mm / EN 433	
<b>Protiskuzová kategorie</b>	R9 / DIN 51130	
<b>Protiskuznost</b>	Třída DS / EN 14041	
<b>Reakce na požár</b>	B <sub>f1</sub> / EN 13501-1 (B1) / S1 / EN 13501	
<b>Odolnost vůči světlu</b>	≥ 6 / ISO 105-B02	
<b>Podlahové topení</b>	vhodné na všechny standardní teplovodní topení	
<b>Odolnost vůči přenosu tepla</b>	0,01 m <sup>2</sup> K/W	
<b>Provoz kolečkových židlí</b>	Vhodné podle EN 425, klasifikace W	
<b>Kročejová hlučnost</b>	cca. 4 dB / EN 140-8	
<b>Chemická odolnost</b>	odolný podle EN 423	
<b>Reakce na opotřebení</b>	skupina T podle EN 649	
<b>Garance</b>		
domácí použití	20 let	
komerční použití	5 let	