

Technické data - LAGUNA STARS

Podlahová krytina podle EN 649: heterogenní pružná PVC podlahovina



Popis produktu	
Nášlapná vrstva	0,3 mm
Třída zatížení	23 / 31
PU úprava	ano
Sražené hrany	
Reálná U spára	ano
Design	6 dekorů dlaždic
Thoušťka	
Váha na m²	cca 8,3 kg/m ²
Rozměr lamely	600 x 312 mm
Balení	1,872 m ²
	(10 lamel v balení)
Paleta	112,320 m ²
	(60 balení)
Odolnost vůči bodovému zatížení	
Rozměrová stálost	0,07 mm / EN 433
Protiskuzová kategorie	0,05%
Protiskuznost	R9 / DIN 51130
Reakce na požár	Třída DS / EN 14041
Odolnost vůči světlu	B _f / EN 13501-1 (B1) / S1 / EN 13501
Podlahové topení	≥ 6 / ISO 105-B02
Odolnost vůči přenosu tepla	vhodné na všechny standardní teplovodní topení
	0,033 m ² K/W
	0,034 m ² K/W v kombinaci s podložkou Comfort TEC
Provoz kolečkových židlí	Vhodné podle EN 425, klasifikace W
Kročejová hlučnost	cca. 7 dB / EN 140-8
	cca. 11 dB / EN 140-8 v kombinaci s podložkou Comfort TEC
Chemická odolnost	odolný podle EN 423
Reakce na opotřebení	skupina T podle EN 649
Garance	
domácí použití	20 let
komerční použití	nevhodné