

# POSTUP ČIŠTĚNÍ A POKYNY K ÚDRŽBĚ POVRCHŮ BARVA PREMIUM, STANDARD

## Barva PREMIUM

Jedná se o dvousložkovou vodou ředitelnou barvu. Kompletně vytvrzený povrch (2-3 týdny od výroby/nanesení) je odolný proti vodě, alkoholu a chemikáliím běžně používaným v domácnostech. Před vytvrzením 2-3 týdny povrch omývejte pouze vodou!

## Barva STANDARD

Jedná se o dvousložkovou UV barvu, která po aplikaci na povrch ihned polymeruje a tím získává velmi dobrou odolnost proti mechanickému i chemickému poškození. Nicméně i takto upravený povrch lze poškodit při nešetrném používání nebo ošetřování. Povrch je odolný proti vodě, alkoholu a chemikáliím běžně používaným v domácnostech.

## Potřeby pro čištění:

- měkká, čistá, suchá prachovka z materiálu, který nepouští vlákna (bavlna, len, jelenice)
- čisticí přípravky na mýdlové bázi (je-li to nutné)
- mírně navlhčený bavlněný hadřík

## Postup čištění:

Povrchy nejsou obvykle náročné na údržbu.

1. Prach odstraňte měkkou, čistou a suchou prachovkou z materiálu, který nepouští vlákna (bavlna, len, jelenice).
2. Při stírání netlačte silně na prachovku, jinak by mohlo dojít k nevratnému vyleštění povrchu.
3. Vyvarujte se déle trvajícího namáčení povrchů a zatečení tekutin do spojů a spár.
4. Rozlité tekutiny ihned vytřete dosucha.
5. Větší znečištění nenechávejte na povrchu zaschnout, ale ihned je odstraňte mírně navlhčeným bavlněným hadříkem a vytřete dosucha.
6. Čištění pomocí speciálních přípravků na nábytek není vysloveně nutné, ale pokud je používáte, pak to musí být přípravky vždy na mýdlové bázi. Při použití těchto přípravků je pak nutné se řídit pokyny jejich výrobce a přípravky otestovat nejdříve na méně viditelném místě.

## Důležitá upozornění:

Nikdy nepoužívejte na čištění organická rozpouštědla jako líh, aceton, benzín apod., koncentrované nebo abrazivní čisticí prostředky (brusné a leštící pasty, prášky), došlo by k narušení a poškrábání plochy. Na matný povrch nikdy nepoužívejte politury a jiné přípravky obsahující oleje a vosky, na povrchu by se vytvořily nerovnoměrné lesklé skvrny, případně by mohlo dojít k poškození lakovaného povrchu.

## Opravy:

- Kvůli velké odolnosti povrchu jsou opravy složité.
- Drobné oděrky/defekty lze opravit opravnými vosky, případně fixy v příslušném odstínu.
- Opravy většího rozsahu musí provést odborná firma.